



箱體焊接工程



修邊研磨工程



粉體塗裝烤漆成品



模組一階測試

模組點間距 (mm)	P16 - (16mm)						P20 - (20mm)					
產品編號	P16-A050102	P16-A050201	P16-B050102	P16-B050201	P16-C050102	P16-C050201	P20-A050102	P20-A100101	P20-B050102	P20-B100101	P20-C050102	P20-C100101
簡易描述 (共10 字)	紅色單排雙面	紅色雙排單面	三色單排雙面	三色雙排單面	全彩單排雙面	全彩雙排單面	紅色單排雙面	紅色單排單面	三色單排雙面	三色單排單面	全彩單排雙面	全彩單排單面
顯示面積WxH (cm)	128 x 25.6	128 x 51.2	128 x 25.6	128 x 51.2	128 x 25.6	128 x 51.2	160 x 32	320 x 32	160 x 32	320 x 32	160 x 32	320 x 32
箱體尺寸WxHxD (cm)	130 x 28 x 10	130 x 54 x 8	130 x 28 x 10	130 x 54 x 8	130 x 28 x 10	130 x 54 x 8	162 x 34 x 10	326 x 38 x 8	162 x 34 x 10	326 x 38 x 8	162 x 34 x 10	326 x 38 x 8
吊掛機構WxH (cm)	150 x 382	150 x 638	150 x 382	150 x 638	150 x 382	150 x 638	185 x 44.2	326 x 56	185 x 44.2	326 x 56	185 x 44.2	326 x 56
最大耗電 (W)	80	80	150	150	200	200	80	80	150	150	200	200
顯示點數 (Dot)	80 x 16 x 2	80 x 32	80 x 16 x 2	80 x 32	80 x 16 x 2	80 x 32	80 x 16 x 2	160 x 16	80 x 16 x 2	160 x 16	80 x 16 x 2	160 x 16
像素組成結構	2R	2R	2R1G	2R1G	1R1G1B	1R1G1B	2R	2R	2R1G	2R1G	2R1G1B	2R1G1B
驅動方式	1/4掃描										Static靜態	
含箱體總重 (Kg)	30	40	30	40	30	40	40	60	40	60	40	60
機箱材質	戶外用黑色粉體烤漆 Iron WithOutdoor's Powder Coating											
最佳可視距離 (M)	16 M~ 20M						20 M~ 25M					
電源需求 (AC)	預設 AC 110V/60Hz											

2012/1/27



模組二階段燒機



吊掛工程



吊掛工程



定位固定工程

www.synch.tw E-mail:service@synch.tw  
TEL:+886-4-24519696